

Muros Móviles Arquístic Glass

Sistema de compartimentación física y acústica de espacios con altos niveles de insonorización y aislamiento acústicos, que también permite transparencia y la entrada de luz entre los espacios a dividir. Esta formado por módulos independientes revestidos con cristal, que se deslizan colgados de un único carril superior integrado en el falso techo y que permite separar o unir rápidamente dos espacios contiguos que pueden tener usos muy diferentes entre sí. No precisa de guía en el suelo. Este tipo de muro móvil admite sistema de rodadura monodireccional y multidireccional.

Especificaciones

- Perfilería perimetral** Es vista (para usos intensivos y protección del panel de vidrio doble). Puede tener acabado estándar (plata mate), o según pedido (inoxidable o lacado).
- Estructura autoportante** Hecha en aluminio, protege el perímetro de los vidrios (perfilería vista).
- Construcción** Compuesto de doble vidrio laminado de 3+3 mm. En caso de que el cliente quiera la instalación de $\frac{1}{4}$ cortina, la composición será de doble vidrio templado de 6 mm.
- Unión entre módulos** Se garantiza por medio de una junta de doble dureza co-extruida, a la vez que se sella con dos laberintos de aluminio/ goma y junta de EPDM de triple contacto.
- Accionamiento** El mecanismo rápido de vuelta, garantiza la correcta fijación de las traviesas móviles superiores e inferiores contra el carril y el suelo. (Accionamiento lateral). El módulo telescópico dispone de un accionamiento frontal de vuelta con dos fases de maniobra para garantizar, primero, la perfecta unión entre módulos, y segundo, el correcto cierre del muro móvil.
- Aislamiento acústico**
- Configuración** Admite cualquier combinación de: Módulos simples, telescópicos, módulos con puerta simple o doble, y todo tipo de intersecciones.
- Aislamiento acústico** Estimado entre 37 y 45 dB.

