

Muros Móviles Glass

Sistema de compartimentación de espacios, formado por módulos independientes de vidrio que se deslizan colgados de un único carril superior integrado en el falso techo y que permite separar o unir rápidamente dos espacios contiguos. Se utiliza comúnmente en oficinas, locales comerciales, etc. No precisa de guía en el suelo.

Para este tipo de muro móvil se recomienda únicamente el sistema de rodadura multidireccional, ya que los módulos, al ser de vidrio, son más frágiles.

Especificaciones

Perfilería Zócalos horizontales superiores e inferiores de aluminio vistos de 100 mm. de altura y 32 mm. de espesor. Disponible como opción perfiles de protección vertical. la perfilería puede tener acabado estándar (plata mate), o según pedido (inoxidable o lacado).

Construcción Compuesto de una hoja de cristal laminado 5+5 o templado de 10 mm. montado sobre un zócalo superior y otro inferior. Opcional el uso de cristal laminado 6+6 o templado de 16 mm.

Unión entre módulos Cada módulo dispone de un mecanismo pasador que une los módulos entre ellos y al suelo con un único y sencillo movimiento.

Configuración Secuencia de módulos simples con un panel de cierre articulado fijo a un extremo. Admite módulos simples, con puerta simple o doble, panel batiente e intersecciones en "L", en "T", y en "X".

